


# buitenspot zonder sensor XLED ONE 3000K 17,8W - wit (065218)

(065218)



4007841065218



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer                                     | 401297072                   |
| Fabrikantnummer                                   | 065218                      |
| EAN code  | 4007841065218               |
| Merk  | STEINEL                     |
| Productgroep                                      | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma                                   |                             |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                    | 23/23                       |
| Max. systeemvermogen (W)                          | 23                          |
| Kleurtemperatuur (K)                              | 3000/3000                   |
| Materiaal behuizing                               | Aluminium                   |
| Kleur behuizing                                   | Wit                         |
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP44                        |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 2550                        |
| Lichtkleur  | Wit                         |
| Lichtstroom (lm)                                  | 2550/2550                   |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)            | 110.87                      |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenspot-zonder-sensor-xled-one-3000k-17-8w-1>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Verrassend zuinig. Extra lange levensduur. De wand- en plafondlamp XLED ONE overtuigt door moderne led-techniek en verlicht 100 lm in combinatie met een verbruik van slechts 17,8 W. Het aluminium-paneel is 180° verticaal draaibaar. Met hoogwaardige en sterke LED's voor een lange levensduur (30 jaar).

## Technische details

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Geschikt voor pendelophanging        | Nee           |
| Geschikt voor plafondmontage         | Ja            |
| Geschikt voor truss montage          | Nee           |
| Lengte (mm)                          | 173           |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Ja            |
| Geschikt voor stroomrailmontage      | Nee           |
| Geschikt voor klemmontage            | Nee           |
| Verstelbaarheid                      | Zwenkbaar     |
| Met bewegingssensor                  | Nee           |
| Met lichtsensor                      | Nee           |
| Lamptype                             | LED niet uit  |
| Met lichtbron                        | Ja            |
| Lamphouder                           | Overig        |
| Voorschakelapparaat inbegrepen       | Ja            |
| Nom. spanning (V)                    | 220/240       |
| Reflector                            | Wit           |
| Lichtverdeling                       | Symmetrisch   |
| Stralingshoek                        | Extreem breed |
| Breedte (mm)                         | 229           |
| Hoogte/diepte (mm)                   | 195           |

|   |                  |
|---|------------------|
| Beschermingsklasse  | I                |
| Slagvastheid  | IK03             |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee              |
| Spanningstype   | AC               |
| Kleurweergave-index   | 80-89            |
| Geschikt voor opbouwmontage   | Ja               |
| Geschikt voor inbouwmontage   | Nee              |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem                                      | Nee              |
| Materiaal afdekking   | Glas transparant |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                                   | Nee              |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee              |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee              |
| Dimbaar DALI  | Nee              |
| Dimbaar DMX   | Nee              |
| Dimbaar DSI   | Nee              |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee              |
| Dimbaar GPRS  | Nee              |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee              |
| Dimming fabrikantspecifiek  | Nee              |
| Dimbaar netspanningsmodulatie   | Nee              |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee              |
| Dimbaar faseaansnijding   | Nee              |
| Dimming programmeerbaar   | Nee              |
| Dimbaar RF  | Nee              |

|  |             |
|--|-------------|
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                      | Nee         |
| Dimbaar Touch and Dim  | Nee         |
| Dimbaar Zigbee   | Nee         |
| Dimbaar met push-button  | Nee         |
| Niet dimbaar   | Ja          |
| Lichtverdeler  | Geen        |
| Lichtuittrede  | Direct      |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp                 | A++, A+, A  |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | A++         |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)              | -20/40      |
| Aansluitwijze  | Overig      |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1           | Nee         |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk      | Nee         |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                            | 650 °C - 30 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471                      | RG1         |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                               | SDCM3       |
| Geschikt voor wandmontage  | Ja          |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN