

buitenspot met sensor XLED ONE XL 3000K 42,6W - wit (065270)

(065270)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401297074
Fabrikantnummer	065270
EAN code	4007841065270
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	
Geschikt voor lampvermogen (W)	43.5/43.5
Max. systeemvermogen (W)	43.5
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4400
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	4400/4400
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	101.149

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenspot-met-sensor-xled-one-xl-3000k-42-6w-v>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Imposante uitstraling. Effectieve bescherming. De wand- en plafondlamp XLED ONE XL S is 180° verticaal draaibaar en verlicht in getallen uitgedrukt: 3000 K en 4200 lm bij een vermogen van 42,6 W. Met infraroodsensor, 180°-registratiehoek, 12 m reikwijdte plus tijdstelling (8 sec. tot 35 min.). Beschermingsklasse IP 44.

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	222
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/240
Reflector	Wit
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Breedte (mm)	259
Hoogte/diepte (mm)	215

Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Glas transparant
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Geschikt voor wandmontage	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN