

# buitenspot zonder sensor XLED ONE XL 3000K 42,6W - wit (065232)

(065232)



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401297075
Fabrikantnummer	065232
EAN code	4007841065232
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	XLED ONE
Lengte (mm)	193
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	42.6/42.6
Max. systeemvermogen (W)	43
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	259
Hoogte/diepte (mm)	215
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4400
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	4400/4400

## Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	230/240
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Glas transparant

Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Dimbaar	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenspot-zonder-sensor-xled-one-xl-3000k-42-6>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Straalkracht met bijzonder veel stijl. Der XLED ONE XL met een vermogen van 42,6 W straalt met warmwitte 3000 K en . De 180° verticaal draaibare muur- en plafondlamp is uitgerust met bijzonder duurzame leds die, zonder meer, een kleine 30 jaar meegaan. Beschermingsklasse IP 44.

**Gegenereerd op datum: 04-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA