


binnenlamp met sensor RS LED M1 V2 3000K 8,8W - rvs (052492)

(052492)



4007841052492



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401297079
Fabrikantnummer	052492
EAN code	4007841052492
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	53
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-binnenlamp-met-sensor-rs-led-m1-v2-3000k-8-8w->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Smaakvol design voor binnen. Hoogwaardige en met 8,8 W zeer zuinige RS LED M1 binnenlamp in rvs-uitvoering. Met 360°-hoo - 8 m reikwijdte). Nachtverlichtingsfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K). 759 lm lichtrendement voor stijlvol sfeerlicht gangen, hallen of trappenhuisen.

Technische details

Geschikt voor pendelophanging

Nee

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Roestvastst
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct/indir
Breedte (mm)	200
Hoogte/diepte (mm)	200
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03

Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	9.5
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	560
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee

Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Geen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/30
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	9.5/9.5
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	58.947
Vermogensfactor	0.92
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	6
Aansluitwijze	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastifice
Geschikt voor wandmontage	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN