

# **buitenspot met sensor** **Way Nightauto 3000K** **7,86W - antraciet** **(058678)**

(058678)



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                                     | 401297091                   |
| Fabrikantnummer                                   | 058678                      |
| EAN code                                          | 4007841058678               |
| Merk                                              | STEINEL                     |
| Productgroep                                      | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma                                   |                             |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                    | 7/7                         |
| Kleurtemperatuur (K)                              | 3000/3000                   |
| Materiaal behuizing                               | Aluminium                   |
| Kleur behuizing                                   | Antraciet                   |
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP44                        |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 520                         |
| Lichtkleur                                        | Wit                         |
| Lichtstroom (lm)                                  | 520/520                     |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)            | 74.286                      |

## Technische details

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage  | Nee |
| Geschikt voor truss montage   | Nee |
| Lengte (mm)                   | 226 |

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage                                          | Ja          |
| Geschikt voor stroomrailmontage                                               | Nee         |
| Geschikt voor klemmontage                                                     | Nee         |
| Verstelbaarheid                                                               | Draaibaar e |
| Met bewegingssensor                                                           | Nee         |
| Met lichtsensor                                                               | Ja          |
| Lamptype                                                                      | LED uitwiss |
| Met lichtbron                                                                 | Ja          |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                                             | 1           |
| Lamphouder                                                                    | GU10        |
| Voorschakelapparaat                                                           | Niet noodz  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                                                | Ja          |
| Nom. spanning (V)                                                             | 220/240     |
| Reflector                                                                     | Geen        |
| Lichtverdeling                                                                | Symmetrisc  |
| Breedte (mm)                                                                  | 140         |
| Hoogte/diepte (mm)                                                            | 572         |
| Beschermingsklasse                                                            | II          |
| Slagvastheid                                                                  | IK03        |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee         |
| Spanningstype                                                                 | AC          |
| Kleurweergave-index                                                           | 80-89       |
| Geschikt voor opbouwmontage                                                   | Ja          |
| Geschikt voor inbouwmontage                                                   | Nee         |
|                                                                               |             |

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem    | Nee          |
| Materiaal afdekking                         | Kunststof tr |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee          |
| Dimbaar 0-10 V                              | Nee          |
| Dimbaar 1-10 V                              | Nee          |
| Dimbaar DALI                                | Nee          |
| Dimbaar DMX                                 | Nee          |
| Dimbaar DSI                                 | Nee          |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)    | Nee          |
| Dimbaar GPRS                                | Nee          |
| Dimbaar LineSwitch                          | Nee          |
| Dimming fabrikantspecifiek                  | Nee          |
| Dimbaar netspanningsmodulatie               | Nee          |
| Dimbaar faseafsnijding                      | Nee          |
| Dimbaar faseaansnijding                     | Nee          |
| Dimming programmeerbaar                     | Nee          |
| Dimbaar RF                                  | Nee          |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                 | Nee          |
| Dimbaar Touch and Dim                       | Nee          |
| Dimbaar Zigbee                              | Nee          |
| Dimbaar met push-button                     | Nee          |
| Niet dimbaar                                | Ja           |
| Lichtverdeler                               | Geen         |
| Lichtuittrede                               | Direct       |
|                                             |              |

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | A++         |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)              | -20/40      |
| Aansluitwijze                                                    | Overig      |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1           | Nee         |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk      | Nee         |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                            | 650 °C - 30 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471                      | RG1         |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                               | SDCM5       |
| Geschikt voor wandmontage                                        | Nee         |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenspot-met-sensor-way-nightauto-3000k-7-86>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Padverlichting met verrassingseffect. Bij de 57 cm hoge 'Spot Way N' komt eerste klas design samen met slimme techniek. De verticaal en horizontaal draaibare grondspot verlicht opritten en tuinpaden met 512 lm (7,86 W) perfect. Dankzij de lichtsterktesensor gaat bij invallende duisternis het licht aan – en bij het aanbreken van de dag weer uit. Met 2,5 m netsnoer. Inclusief lamp (GU10-LED).

**Generereerd op datum: 09-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA