


buitenspot met sensor

XLED Curved 3000K

9,3W - wit (012083)

(012083)



4007841012083



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401297092
Fabrikantnummer	012083
EAN code	4007841012083
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	
Geschikt voor lampvermogen (W)	7/7
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	520
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	520/520
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	74.286

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	226

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar e
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Lamptype	LED uitwiss
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Breedte (mm)	140
Hoogte/diepte (mm)	572
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct

Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Geschikt voor wandmontage	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenspot-met-sensor-xled-curved-3000k-9-3w-w>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Stralend compact model. Led-sensorspot XLED curved S met 9,3 W, compacte en onopvallende lichtoplossing voor entrees, tuinpaden enz., aantrekkelijk lichtrendement (862 lm) bij een zeer laag energieverbruik, max. 8 m sensorreikwijdte, horizontaal ca. 30° draaibaar.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA