


# huisnummerverlichting XSolar LH-N - antraciet (035730)

(035730)



4007841035730



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401297094
Fabrikantnummer	035730
EAN code	4007841035730
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	50
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-huisnummerverlichting-xsolar-lh-n-antraciet-03573>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De toekomst van de huisnummerverlichting. Sensor-led-lamp XSolar LH-N, ideaal voor entrees en huizenfronten. Automatisch licht afhankelijk verlicht huisnummer, lithium-ferrum-accu voor 365 dagen licht per jaar, inclusief stickervel met huisnummers.

## Technische details

Geschikt voor pendelophanging

Nee

Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Materiaal behuizing	Roestvastst
Kleur behuizing	Antraciet
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	242
Hoogte/diepte (mm)	227
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	III
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	0.03
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	DC
Kleurweergave-index	60-69
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja

Lichtverdeler	Geen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	0.03/0.03
Aantal polen	0
Aansluitwijze	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Geschikt voor wandmontage	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN