


buitenspot met sensor XLED PRO 240 V2 3000K 20W - wit (068073)

(068073)



4007841068073



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401297104
Fabrikantnummer	068073
EAN code	4007841068073
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	XLED PRO
Lengte (mm)	161
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	20/20
Max. systeemvermogen (W)	20
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	180
Hoogte/diepte (mm)	221
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2120
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	2120/2120

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar e
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Lamptype	LED niet uit
Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	28/28
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja

Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Totale harmonische vervorming (THD)	54
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Vermogensfactor	0.74
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5/0.5
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Dimbaar	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenspot-met-sensor-xled-pro-240-v2-3000k-20>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Verlicht iedere hoek van een gebouw. De sensorbuitenspot XLED PRO 240 is een licht- en bewegingswonder. Het volledig draaibare en extra platte led-paneel straalt met 2120 lm en is uitermate geschikt voor het efficiënt verlichten van grote oppervlakken rond het gebouw. De opalen schijf zorgt in combinatie met 3000 K voor aangenaam licht. De led-spot is uitgerust met een 240°-infraroodsensor, die zelfs de kleinste bewegingen betrouwbaar registreert, voor een reikwijdte van max. 12 m geschikt is en ervoor zorgt dat ongenode gasten op effectieve wijze worden afgeschrikt. Met de meegeleverde adapter is een hoekwandmontage probleemloos mogelijk. Het verbruik van de led-spot bedraagt slechts 20 W.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA