


ABB Busch-Jaeger flex tipdimmer relaisokkel Led 3-240VA 1-voudig 2- draads (64851U)

(2CKA006500A0012)



4011395294192



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401297807
Fabrikantnummer	2CKA006500A0012
EAN code	4011395294192
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	axcent pur, axcent, Busch-balance S
Filter_serie	Busch-Jaeger schakelaar\$Busch-Jaeger bewegingsschakela
Filter_typen_product	Dimmers
Filter_voudig	1-voudig

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-abb-busch-jaeger-flex-tipdimmer-relais-voudig-2-draads-64851u>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze sokkel kan gebruikt worden als R.L.C. tipdimmer (benodigd naast de sokkel: bedieningselement 64711(-WL) of 64721(-WL), bewegingssensoren (zie keuzehulp hieronder).

Deze sokkel kan worden toegepast binnen de private sector en voor bestaande situaties, daar waar geen N geleider beschikbaar geruisloos schakelen en/of dimmen van verlichtingssystemen door middels van 2-draads aansluit techniek (nulleider niet vereist, aangesloten, geadviseerd bij lage belastingen < 10VA) (voor dimbare Led lampen, gloeilampen, 230V halogeenlampen, laagvol

Technische details

Samenstelling

Basiselement

Bedieningswijze	Tiptoets
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/50
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	30
Aantal modules (bij modulair systeem)	0

App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Slagvastheid	IK02
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm ²)	0.75/2.5
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	25
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	3/100
Nom. belasting inductiestroom (VA)	3/240
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	3/100
Max. schakelvermogen LED (W)	100
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Minimale helderheid instelbaar	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN