


damp proof 1200 4000K 32W (4058075541108)

(4058075541108)



4058075541108



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401297938
Fabrikantnummer	4058075541108
EAN code	4058075541108
Merk	LEDVANCE
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	1200
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-damp-proof-1200-4000k-32w-4058075541108>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	155/155
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Overig
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	82
Hoogte/diepte (mm)	68
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I

Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	32
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4400
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	70000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	44000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	44000
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	138
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbe
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN