


damp proof 1500 4000K

26W IP65

(4058075541146)

(4058075541146)



4058075541146



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298276
Fabrikantnummer	4058075541146
EAN code	4058075541146
Merk	LEDVANCE
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	1500
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0

Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Stralingshoek	Extreem breed
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	82
Hoogte/diepte (mm)	68
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	26
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3500
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	7000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	5000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	32000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	32000
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	135
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee

Totale harmonische vervorming (THD)	20
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ledvance-damp-proof-1500-4000k-26w-ip65-4058075541>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA