


floodlight 20W 4000K

IP65 zwart

(4058075421011)

(4058075421011)



4058075421011



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298281
Fabrikantnummer	4058075421011
EAN code	4058075421011
Merk	LEDVANCE
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	FLOODLIGHT 20 W
Max. systeemvermogen (W)	20
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2400
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	2400/2400
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	120

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee

Lengte (mm)	144
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	Geen
Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	100/277
Nom. stroom (mA)	98/98
Reflector	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Breedte (mm)	156
Hoogte/diepte (mm)	42
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK07
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC

Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	120
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoat
Materiaal afdekking	Glas opaal
Oppervlak geborsteld	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	98/98
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C (h)	70000
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	70000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	55000
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C (h)	55000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	35000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	35000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-30/50
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1

Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Energie-efficiëntieklasse	A++
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	93
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	108
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/ledvance-floodlight-20w-4000k-ip65-zwart-405807542101>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA