


montagedraad H05V2-K 1.0 mm² 90° geel/groen - per rol 100 meter

(H5V2015004)



8717714081226



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298289
Fabrikantnummer	H5V2015004
EAN code	8717714081226
Merk	Dynamic
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1
Buitendiameter circa (mm)	2.6
Mantelkleur	Meerkleurig
Filter_Aantal Aders	1
Filter_Kleur	Geel / Groen
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1 mm ²

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-montagedraad-h05v2-k-1-0-mm2-90-geel-groen>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

H07V2-K is een type montagedraad dat veel wordt gebruikt in de elektrotechniek. Deze draad is geschikt voor het aansluiten van worden gebruikt in bijvoorbeeld verdeelkasten, schakel- en verdeelinrichtingen, en verlichtingssystemen.

De "H" in de naam staat voor harmonisatie, wat betekent dat de draad voldoet aan Europese normen voor elektrische installaties voltage van de draad, namelijk 450/750V. De "V2" staat voor de hittebestendigheid van de draad, wat betekent dat het bestand een standaard PVC-draad. De "K" in de naam staat voor flexibiliteit, wat betekent dat de draad zeer buigzaam is en daarom goed waarin flexibiliteit van de kabel vereist is.

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil)	1
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	19.5
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Met aardgeleider	Nee
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	15.6
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	5/70

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-10/70
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	500
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	15
Litze	Nee
Scherm	Nee
Vochtbarrière	Geen
Bewapening/armering	Geen
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN