

# binnenlamp RS 16 LED 4000K (008383)

(008383)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer          | 401298295              |
| Fabrikantnummer        | 008383                 |
| EAN code               | 4007841008383          |
| Merk                   | STEINEL                |
| Productgroep           | Plafond-/wandarmatuur  |
| Serie/Programma        |                        |
| Lamptype               | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K)   | 4000/4000              |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44                   |
| Lichtkleur             | Wit                    |

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/steinel-binnenlamp-rs-16-led-4000k-008383>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Evolutie van een klassieker. Sensorbinnenlamp RS 16 S, ideaal voor gang, hal, trappenhuis en badkamer. Geïntegreerde HF-sensor, reikwijdte. Nieuwste led-techniek, 958 lm bij een verbruik van maar 9,5 W. Tijd- en inschakelniveau instelbaar.

## Technische details

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Geschikt voor wandmontage     | Ja  |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |

|   |              |
|---|--------------|
| Geschikt voor plafondmontage  | Ja           |
| Geschikt voor inbouwmontage   | Nee          |
| Geschikt voor opbouwmontage   | Ja           |
| Met lichtbron   | Ja           |
| Voorschakelapparaat   | LED regelin  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Ja           |
| Geschikt voor noodverlichting   | Nee          |
| Nom. spanning (V)   | 220/240      |
| Materiaal behuizing   | Overig       |
| Kleur behuizing   | Wit          |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie   | Nee          |
| Materiaal afdekking   | Kunststof o  |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1                        | Nee          |
| Rasteruitvoering  | Geen         |
| Lichtverdeling  | Symmetrisc   |
| Lichtuittrede   | Direct/indir |
| Hoogte/diepte (mm)  | 88.5         |
| Met bewegingssensor   | Ja           |
| Met lichtsensor   | Ja           |
| Beschermingsklasse  | II           |
| Slagvastheid  | IK00         |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee          |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk                   | Nee          |
| Max. systeemvermogen (W)  | 9.5          |

|   |       |
|---|-------|
| Met luchtsleuven                                  | Nee   |
| Spanningstype                                     | AC    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 940   |
| Kleurweergave-index                               | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V                                    | Nee   |
| Dimbaar 1-10 V                                    | Nee   |
| Dimbaar DALI                                      | Nee   |
| Dimbaar DMX                                       | Nee   |
| Dimbaar DSI                                       | Nee   |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)          | Nee   |
| Dimbaar GPRS                                      | Nee   |
| Dimbaar LineSwitch                                | Nee   |
| Dimming fabrikantspecifiek                        | Nee   |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                     | Nee   |
| Dimbaar faseafsnijding                            | Nee   |
| Dimbaar faseaansnijding                           | Nee   |
| Dimming programmeerbaar                           | Nee   |
| Dimbaar RF  | Nee   |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                       | Nee   |
| Dimbaar Touch and Dim                             | Nee   |
| Dimbaar Zigbee                                    | Nee   |
| Dimbaar met push-button                           | Nee   |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat       | Nee   |
| Niet dimbaar                                      | Ja    |

|  |             |
|--|-------------|
| Lichtverdeler  | Geen        |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp                 | A++, A+, A  |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | A++         |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp      | A++         |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp      | A           |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)              | -10/40      |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                            | 650 °C - 30 |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                                   | 9.5/9.5     |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)                           | 98.947      |
| Vermogensfactor  | 0.92        |
| Soort bedrading  | Geschikt vo |
| Aantal polen   | 2           |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                             | 6           |
| Aansluitwijze  | Overig      |
| Oppervlaktebescherming behuizing                                 | Overig      |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                               | Nee         |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN