


sensor binnenlamp RS PRO LED P1 V3, 3000K (056063)

(056063)



4007841056063



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298297
Fabrikantnummer	056063
EAN code	4007841056063
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	RS PRO-serie
Lengte (mm)	110
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen (W)	9.5
Kleurtemperatuur (K)	0/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig

Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Schakeling	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extre
Lichtuittrede	Direct
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Omgevingstemperatuur (°C)	-10/40
Max. systeemvermogen (W)	9.5
Met luchtsleuven	Nee

Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	960
Kleurweergave-index	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	230/230
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Nee

Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	10/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	9.5/9.5
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	101.053
Vermogensfactor	0.92
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	6
Aansluitwijze	Overig
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit <
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimbaar	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-sensor-binnenlamp-rs-pro-led-p1-v3-3000k-05606>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De RS PRO LED P1 laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale efficiëntie. Tot tien lampen kunnen door middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 9,5 W met 960 lm, 3000 K.

Gegenereerd op datum: 12-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA