


sensor binnenlamp RS 16 LED glas (035105)

(035105)



4007841035105



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298299
Fabrikantnummer	035105
EAN code	4007841035105
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	RS-serie
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	9.5
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Glas
Kleur behuizing	Wit
Hoogte/diepte (mm)	95
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor lampvermogen (W)	9.5/9.5

Aantal polen	2
Dimbaar	Nee

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Buitendiameter (mm)	275
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toe
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimbaa
Schakeling	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Uitvoering oppervlakte	Mat
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Glas opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc

Stralingshoek	>80° - Extre
Lichtuittrede	Direct/indir
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Omgevingstemperatuur (°C)	-10/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C - 30
Max. systeemvermogen (W)	9.5
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	840
Kleurweergave-index	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	230/230
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee

Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	88.421
Vermogensfactor	0.92
Soort bedrading	Geschikt vo
Geleiderdoorsnede (mm²)	6
Aansluitwijze	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit <

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-sensor-binnenlamp-rs-16-led-glas-035105>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De STEINEL sensor binnenlamp RS 16 LED glas is dankzij de geïntegreerde bewegingssensor uitermate geschikt voor automatische lichtsturing in gangen, hallen of trappenhuizen. Dit armatuur heeft een systeemvermogen van 9,50W en levert een warm wit licht van 3000K voor een heldere, functionele lichtopbrengst. Met een IP44-beschermingsgraad is de lamp spatwaterdicht, waardoor je deze veilig in diverse binnenruimtes monteert op de wand of het plafond. Het opale glas van de kap zorgt voor een egale, symmetrische lichtverdeling met een brede stralingshoek. De 2-polige aansluiting is geschikt voor doorgangsbedrading en vergemakkelijkt de installatie voor de professional.

Gegenereerd op datum: 30-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA