


sensor binnenlamp RS PRO LED P2 V3 4000K (056070)

(056070)



4007841056070



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298300
Fabrikantnummer	056070
EAN code	4007841056070
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	110
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-sensor-binnenlamp-rs-pro-led-p2-v3-4000k-05607>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De RS PRO LED P2 laat zich harmonieus in l integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale ef middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 16 W met 1810 lm, 4000 K.

Technische details

Geschikt voor wandmontage

Ja

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	16
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1810
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee

Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	16/16
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	113.125
Vermogensfactor	0.91
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastifice

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN