


buitenlamp XSolar antraciet (052966)

(052966)



4007841052966



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298306
Fabrikantnummer	052966
EAN code	4007841052966
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	91
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenlamp-xsolar-antraciet-052966>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Geschonken licht. De solarlamp in antraciet verlicht huisnummers draadloos en kosteloos – met pure zonne-energie. Bij invallenc automatisch aan. Ook in deze uitvoering zorgen de gepatenteerde, intelligente microprocessorbesturing en de krachtige lithium betrouwbare verlichting. 365 dagen per jaar. Met nachtverlichtingsfunctie, soft-lightstartfunctie en avondverlichting (4h).

Technische details

Geschikt voor wandmontage

Ja

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof g
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	242
Hoogte/diepte (mm)	38
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03

Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	0.07
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	DC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	7
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	0.07/0.07
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	100
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	0
Aansluitwijze	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastifice

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN