


LED solar buitenlamp met sensor XSolar 1.2W 150 lm warm wit 3000K IP44 - zilver (671013)

(671013)



4007841671013



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298308
Fabrikantnummer	671013
EAN code	4007841671013
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	298
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-led-solar-buitenlamp-met-sensor-xsolar-1-2w-150-zilver-671013>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Solarlamp met bewegingsmelder, ideaal voor tuinmuren en buitenmuren zonder stroomaansluiting
- Snelle en flexibele installatie, zelfs op plaatsen zonder kabelaansluiting, 0€ elektriciteitskosten voor 365 dagen licht per jaar
- Dankzij het monokristallijne zonnepaneel laadt de krachtige lithium-ferrum batterij optimaal op, zelfs bij bewolkt weer en met een capaciteit voor maximaal 60 dagen lichtreserve
- Automatisch licht dankzij 140 ° Infrarood sensor met bewegingsdetectie tot 8 m
- Functies: instelbaar basislicht in de ochtend- en avonden, aangename zachte lichtstart, draaibaar zonne- en LED-paneel, zonnepaneel en LED-paneel mogelijk
- Warm wit licht (3000 K) met lange levensduur 150 lm LED lichtstelsel (50.000 h LED levensduur), met een verlichting van
- Incl. 6m verlengkabel en bevestigingsmateriaal - plasticvrije verpakking

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Zilver
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	189

Hoogte/diepte (mm)	186.5
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	1.2
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	DC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2120
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee

Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	1.2/1.2
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	106
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Totale harmonische vervorming (THD)	54
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN