


LED Straler XLED Home 2 XL wit (030070)

(030070)



4007841030070



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298309
Fabrikantnummer	030070
EAN code	4007841030070
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	XLED HOME
Lengte (mm)	161
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	20/20
Max. systeemvermogen (W)	20
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	180
Hoogte/diepte (mm)	240
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2120
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	2120/2120

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draailbaar e
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Lamptype	LED niet uit
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimba
Nom. spanning (V)	220/240
Uitvoering oppervlakte	Mat
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	80.4
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Totale harmonische vervorming (THD)	54
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Vermogensfactor	0.88
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)	0.5/0.5
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse	A++
Dimbaar	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-led-straler-xled-home-2-xl-wit-030070>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Op daglicht lijkend licht in XL. Veel licht gevende sensor-buitenspot XLED home 2 XL S met 10 m sensorreikwijdte. Ideaal voor de verlichting van grote oppervlakken zoals opritten, binnenplaatsen of tuinen. Draaibare precisie-infraroodsensor met 180° registratie. Volledig draaibaar led-paneel (180°, horizontaal en verticaal). Fraaie opalen kap voor optimale lichtomstandigheden. 2124 lm, 19,3 W, 180° registratiehoek, hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Gegenereerd op datum: 01-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA