


# sensor buitenlamp design L 12 antraciet (657819)

(657819)



4007841657819



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer          | 401298310             |
| Fabrikantnummer        | 657819                |
| EAN code               | 4007841657819         |
| Merk                   | STEINEL               |
| Productgroep           | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma        |                       |
| Lamptype               | Overig                |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44                  |

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-sensor-buitenlamp-design-l-12-antraciet-657819>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Ziet er geweldig uit, ook m.b.t. de prijs. Design-sensorbuitenlamp L 12 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar voor een exacte aanpassing aan het registratiebereik, aluminium paneel

## Technische details

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Geschikt voor wandmontage     | Ja  |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage  | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage   | Nee |

|   |             |
|---|-------------|
| Geschikt voor opbouwmontage   | Ja          |
| Met lichtbron   | Nee         |
| Lamphouder  | E27         |
| Voorschakelapparaat   | Niet noodz  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Ja          |
| Geschikt voor noodverlichting   | Nee         |
| Nom. spanning (V)   | 230/240     |
| Materiaal behuizing   | Aluminium   |
| Kleur behuizing   | Antraciet   |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie   | Nee         |
| Materiaal afdekking   | Kunststof o |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1                        | Nee         |
| Rasteruitvoering  | Geen        |
| Reflector   | Hoogglans   |
| Lichtverdeling  | Symmetrisc  |
| Stralingshoek   | Extreem bre |
| Lichtuittrede   | Direct      |
| Breedte (mm)  | 155         |
| Hoogte/diepte (mm)  | 272         |
| Met bewegingssensor   | Ja          |
| Met lichtsensor   | Ja          |
| Beschermingsklasse  | II          |
| Slagvastheid  | IK03        |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee         |

|   |     |
|---|-----|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W)                                    | 60  |
| Met luchtsleuven  | Nee |
| Spanningstype   | AC  |
| Dimbaar 0-10 V  | Nee |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee |
| Dimbaar DALI  | Nee |
| Dimbaar DMX   | Nee |
| Dimbaar DSI   | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                    | Nee |
| Dimbaar GPRS  | Nee |
| Dimbaar LineSwitch  | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek                                  | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                               | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding                                      | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding                                     | Nee |
| Dimming programmeerbaar                                     | Nee |
| Dimbaar RF  | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                 | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim                                       | Nee |
| Dimbaar Zigbee  | Nee |
| Dimbaar met push-button                                     | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | Nee |
| Niet dimbaar  | Ja  |

|  |             |
|--|-------------|
| Lichtverdeler  | Geen        |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | A++         |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp      | A++         |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp      | A           |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)              | -20/40      |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                            | 650 °C - 30 |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                                   | 60/60       |
| Soort bedrading  | Geschikt vo |
| Aantal polen   | 2           |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                             | 2.5         |
| Aansluitwijze  | Overig      |
| Oppervlaktebescherming behuizing                                 | Overig      |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN