


# LED Straler XLED Home 2 zilver (033057)

(033057)



4007841033057



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401298315
Fabrikantnummer	033057
EAN code	4007841033057
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	XLED HOME
Lengte (mm)	161
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	14/14
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Zilver
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	180
Hoogte/diepte (mm)	218
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1484
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	1484/1484
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	106

# Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar e
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Lamptype	LED niet uit
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimba
Nom. spanning (V)	220/240
Uitvoering oppervlakte	Mat
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Spanningstype	AC

Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	80
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Totale harmonische vervorming (THD)	54
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Vermogensfactor	0.84
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5/0.5
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse	A++
Dimbaar	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-led-straler-xled-home-2-zilver-033057>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De bestseller. Nu nog beter. Sensor-buitenspot XLED home 2 voor nog meer veiligheid. Volledig draaibaar led-paneel in stijlvolle opaaloptiek. Voor de hoogste designeisen en maximaal lichtcomfort. 1550 lm met slechts 13,7 W stroomverbruik. Draaibare precisie-infraroodsensor (horizontaal: 180°, verticaal: 90°). 180° registratiehoek, 10 m reikwijdte, 3000 K. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

**Generereerd op datum: 01-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA