


LED Straler XLED Home 2 XL grafiet (030056)

(030056)



4007841030056



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298316
Fabrikantnummer	030056
EAN code	4007841030056
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	
Max. systeemvermogen (W)	20
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2120
Lichtkleur	Wit
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	106

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	161
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee

Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar e
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Breedte (mm)	180
Hoogte/diepte (mm)	240
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o

Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++

Totale harmonische vervorming (THD)	54
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Vermogensfactor	0.88
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse	A++
Geschikt voor wandmontage	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-led-straler-xled-home-2-xl-grafiet-030056>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Op daglicht lijkend licht in XL. Veel licht gevende sensor-buitenspot XLED home 2 XL S met 10 m sensorreikwijdte. Ideaal voor de verlichting van grote oppervlakken zoals opritten, binnenplaatsen of tuinen. Draaibare precisie-infraroodsensor met 180° registratie. Volledig draaibaar led-paneel (180°, horizontaal en verticaal). Fraaie opalen kap voor optimale lichtomstandigheden. 2124 lm, 19,3 W, 180° registratiehoek, hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Generereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA