

sensor buitenlamp XSolar SOL-O S antraciet (52959)

(052959)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 401298322 |
| Fabrikantnummer | 052959 |
| EAN code | 4007841052959 |
| Merk | STEINEL |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | |
| Lengte (mm) | 91 |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000/3000 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Lichtkleur | Wit |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-sensor-buitenlamp-xsolar-sol-o-s-antraciet-52959>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Laat de zon overal schijnen. Geen stroomaansluiting, geen energiekosten en toch 365 dagen per jaar licht. De sensorbuitenlamp glas en extra krachtige lithium-ferrum-accu's maakt het mogelijk. Met 360° infrarood-minisensor, 6 m reikwijdte, 140 lm lichtstroc microprocessorbesturing. Incl. nachtverlichtings- en soft-lightstartfunctie. In zilver en antraciet verkrijgbaar.

Technische details

Geschikt voor wandmontage

Ja

| | |
|---|-------------|
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamphouder | Overig |
| Voorschakelapparaat | LED regelin |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Antraciet |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof g |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisc |
| Stralingshoek | Breedstrale |
| Lichtuittrede | Direct |
| Breedte (mm) | 242 |
| Hoogte/diepte (mm) | 53 |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Met lichtsensor | Ja |
| Beschermingsklasse | III |
| Slagvastheid | IK03 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |

| | |
|---|-------|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 1.3 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | DC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 140 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Ja |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |

| | |
|---|--------------|
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Lichtverdeler | Geen |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/40 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 1.5/1.5 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 93.333 |
| Soort bedrading | Geschikt vo |
| Aantal polen | 0 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Geplastifice |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN