


# sensor buitenspot XLED camera 1 (065294)

(065294)



4007841065294



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401298326
Fabrikantnummer	065294
EAN code	4007841065294
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	XLED
Lengte (mm)	167
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	21/21
Max. systeemvermogen (W)	21
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Breedte (mm)	210
Hoogte/diepte (mm)	275
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2200
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	2200/2200

Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)

104.762

## Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar e
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Lamptype	LED niet uit
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Glas transparant
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct

Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Dimbaar	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-sensor-buitenspot-xled-camera-1-065294>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Multi-talent met een focus op veiligheid. De XLED CAM1 SC is een buitenspot, bewegingsmelder, bewakingscamera en intercom in één. De 180° infrarood bewegingssensor met 10 m bereik detecteert elke beweging. Met warm wit 3000 K en 2310 lm is de spot verbazingwekkend helder met 21 W en zuinig in verbruik. Draadloos netwerk via WLAN en individuele instellingen via gratis STEINEL CAM App.

**Generereerd op datum: 01-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA