


# buitenlamp met schemerschakelaar LN 1 LED (649715)

(649715)



100c



4007841649715



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401298328
Fabrikantnummer	649715
EAN code	4007841649715
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	56
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Lichtkleur	Wit

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenlamp-met-schemerschakelaar-ln-1-led-6497>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Plat en veelzijdig. Natuurlijk led. STEINEL buitenlamp LN 1 N voor de permanente nachtelijke verlichting rondom het huis. 4,9 W automatisch licht bij schemering, inclusief stickervel met huisnummers, slagvast materiaal IK 07.

## Technische details

Geschikt voor wandmontage

Ja

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	230/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	300
Hoogte/diepte (mm)	195
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II

Slagvastheid	IK07
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	4.5
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	330
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	4.5/4.5
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	77.778
Vermogensfactor	0.38
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN