


sensor buitenlamp L 585 S zwart (005535)

(005535)



4007841005535



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298329
Fabrikantnummer	005535
EAN code	4007841005535
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	229
Lamptype	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP44

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-sensor-buitenlamp-l-585-s-zwart-005535>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gestroomlijnde individualist. Sensorbuitenlamp L 585 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reikwijdte to instelbaar, sensor verticaal 70° draaibaar voor een exacte aanpassing aan het registratiegebied.

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee

Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	E27
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	230/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Zwart
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	215
Hoogte/diepte (mm)	312
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	60
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja

Lichtverdeler	Geen
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	60/60
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN