


sensor buitenspot XLED Slim antraciet (012052)

(012052)



4007841012052



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298334
Fabrikantnummer	012052
EAN code	4007841012052
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	
Geschikt voor lampvermogen (W)	10.5/10.5
Max. systeemvermogen (W)	10.5
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Antraciet
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	660
Lichtkleur	Wit
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	62.857
Filter_ipwaarde	IP44
Filter_kleur	Antraciet
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Opbouw buit
Filter_typen_product	Overig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-sensor-buitenspot-xled-slim-antraciet-012052>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Licht ontmoet elegantie. Fraai gevormde led-sensorspot XLED slim S met 7,2 W, ideaal voor entrees en tuinpaden. Aangenaam en laag energieverbruik, max. 8 m sensorreikwijdte.

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	201
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Breedte (mm)	66

Hoogte/diepte (mm)	241
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Geschikt voor wandmontage	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN