


infrarood- bewegingsmelder IS 2140 ECO zwart (034689)

(034689)



4007841034689



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298336
Fabrikantnummer	034689
EAN code	4007841034689
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	
Filter_kleur	Rood \$Zwart
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-is-2140-eco-zwart-034>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Lukt spelenderwijs. Het begint met de klassieker. De klassieker, nu met nog meer klasse. Infrarood-bewegingsmelder IS 2140 EC de gerichte bewaking van het huis, 140° registratiehoek, reikwijdte tot 14 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal de exacte aanpassing aan het registratiegebied.

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee

Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	14
Max. reikwijdte frontaal (m)	14
Diameter reikwijdte op vloer (m)	14
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja

Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	10
Max. nalooptijd (min)	15
Uitschakelvertraging (s)	2000
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	140/140
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/180
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/90
Aanspreekhelderheid (lx)	2/2000
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	144
Max. inschakelstroom (A)	120
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee

Geschikt voor wandmontage

Ja

Aansluitwijze

Schroefklem

Hoogte (mm)

70

Diepte (mm)

95

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN