


bewegingsmelder IS 360- 3 zwart (006525)

(006525)



4007841006525



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298338
Fabrikantnummer	006525
EAN code	4007841006525
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar
Serie/Programma	
Filter_kleur	Zwart
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood/ultrasoon (dual)
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2.8

Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	12
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5

Max. nalooptijd (min)	15
Uitschakelvertraging (s)	300
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Aanspreekhelderheid (lx)	1/100
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/50
Aantal schakelzones	972
Max. inschakelstroom (A)	200
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Overig
Hoogte (mm)	57
Diepte (mm)	57
Diameter (mm)	121

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-bewegingsmelder-is-360-3-zwart-006525>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-3, ideaal voor plafondmontage onder afdaken, in carports, op grote gevels en bij inritten, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA