

(CBLEXVB3G1,5)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298509
Fabrikantnummer	CBLEXVB3G1,5
EAN code	
Merk	
Productgroep	Installatiekabel
Serie/Programma	
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aantal aders	3
Buitendiameter circa (mm)	11.6
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm2

Technische details

Geleidermateriaal	Koper, blank
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Mantelkleur	Zwart
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Scherp	Nee
Litze	Nee
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Nom. spanning U0 (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1
Identificatie aders	Blauw, bruin en groen/geel
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Nom. isolatiedikte (mm)	0.7

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/401298509>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA