


LED Straler XLED Home 2 wit (033088)

(033088)



4007841033088



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---|------------------------------|
| Artikelnummer | 401298621 |
| Fabrikantnummer | 033088 |
| EAN code | 4007841033088 |
| Merk | STEINEL |
| Productgroep | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma | XLED HOME |
| Lengte (mm) | 194 |
| Met lichtbron | Ja |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 14.8/14.8 |
| Max. systeemvermogen (W) | 14.8 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000/3000 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Wit |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Breedte (mm) | 180 |
| Hoogte/diepte (mm) | 161 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Slagvastheid | IK00 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 1184 |
| Lichtstroom (lm) | 1184/1184 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 80 |

Technische details

| | |
|---|--------------|
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Verstelbaarheid | Draaibaar e |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Met lichtsensor | Ja |
| Lamptype | LED niet uit |
| Voorschakelapparaat | Elektronisch |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Type dimming | Niet dimbaar |
| Nom. spanning (V) | 230/240 |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Reflector | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Geschikt voor doorvoerbedrading | Ja |
| Spanningstype | AC |

| | |
|---|-------------|
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Specifieke lichtstroom lamp (lm/W) | 80 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Materiaal afdekking | Kunststof o |
| Led nom. stroom bij constante stroom (mA) | 32/32 |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |

| | |
|--|-------------|
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Geen |
| Lichtuittrede | Direct |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp | A++ |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 54 |
| Vermogensfactor | 0.84 |
| Soort bedrading | Geschikt vo |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.5/0.5 |
| Aansluitwijze | Overig |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Overig |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Dimbaar | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-led-straler-xled-home-2-wit-033088>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De bestseller. Nu nog beter. Sensor-buitenspot XLED home 2 voor nog meer veiligheid. Volledig draaibaar led-paneel in stijlvolle opaaloptiek. Voor de hoogste designeisen en maximaal lichtcomfort. 1550 lm met slechts 13,7 W stroomverbruik. Draaibare precisie-infraroodsensor (horizontaal: 180°, verticaal: 90°). 180° registratiehoek, 10 m reikwijdte, 3000 K. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Gegenereerd op datum: 01-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA