


optische rookmelder 230V incl. back-up batterij en RF sokkel - draadloos koppelbaar (EI3016RF)

(EI3016RF)



5099383006957



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298662
Fabrikantnummer	EI3016RF
EAN code	5099383006957
Merk	Ei Electronics
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	3000 serie
Werkingsprincipe	Optisch
Standaard via radiografische verbinding	Ja
Koppelbaar radiografisch optioneel	
Stroomvoorzorging primair	Netvoeding
Met backup-batterij	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ei-electronics-optische-rookmelder-230v-incl-back-up-ba-draadloos-koppelbaar-ei3016rf>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met de Ei3016RF optische rookmelder ben je zelfs bij de kleinste brand verzekerd van brandveiligheid. Helemaal als je hem draagt in de woning of met de melders van de burelen.

De optische rooksensoren detecteert smeulbranden. Dankzij het design van de rookkamer, het geïntegreerde insectenscherm en u is er nauwelijks kans op vals alarm. Ideaal voor toepassing in de hal, overloop en woonkamer.

De Ei3016RF kan standaard draadloos gekoppeld worden. Liever bedraad koppelen? Kies dan voor de Ei3016. Alle Ei Electronic radiografisch, draadloos aan elkaar te koppelen. Door het koppelen van melders wordt de brand- en vluchtveiligheid enorm verbeterd.

Overige kenmerken:

- 10-jaars lithium batterij: Deze 230V gevoede melder heeft een 10-jaars oplaadbare lithium back-up batterij. Melders en accu batterijen gaan totaal 10 jaar mee. Hierdoor heb je minder onderhoud, geen vals alarm. Voor de eindgebruiker geeft dit een brandveiligheid.
- AudioLINK: Met de Audiolink app kan je gegevens zoals batterijstatus, melder status en meer uitlezen middels een audiosysteem.
- Stofcompensatie: Door de stofcompensatie hoeft je de melder slechts 3-4 keer gedurende de levensduur van de melder (10 jaar) minder valse meldingen, scheelt in de onderhoudskosten en verbetert de betrouwbaarheid van de melder.

Technische details

Aanspreektemperatuur (°C)	-
Standalone	Ja
Verbinding via kabel	Ja
Lengte (mm)	-
Max. aantal koppelbaar	30
Voedingsspanning (V)	210/250
Spanningstype voedingsspanning	AC
Met spanningsindicatie	Ja
Batterij meegeleverd	Lithium
Meegeleverde backup-batterij oplaadbaar	Ja
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw
Met sokkel	Ja
Geschikt voor kanaalmontage	Ja
Breedte (mm)	-
Hoogte (mm)	55

Diameter (mm)	148
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Rookschakelaar	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Uitvoering test-/pauzeknop	Combinatie
Kabelinvoer	Onder- en zijkant
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Explosiegeteste uitvoering	Nee
VdS erkend	Nee
Toegestaan door NCP	Nee
Met Q-label	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN