


# aardlekschakelaar 4- polig 100A 500mA type A (F204 A-100/0.5)

(2CSF204101R4900)



8012542918509



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer                 | 401305655            |
| Fabrikantnummer               | 2CSF204101R4900      |
| EAN code                      | 8012542918509        |
| Merk                          | ABB                  |
| Productgroep                  | Aardlekschakelaar    |
| Serie/Programma               | System pro M compact |
| Nom. (meet)stroom (A)         | 100                  |
| Aantal polen                  | 4                    |
| Type lekstroom                | A                    |
| Nom. foutstroom (A)           | 0.5                  |
| Selectieve bescherming        | Nee                  |
| Stootstroomvastheid (kA)      | 6                    |
| Kortstondigvertraagd type     | Nee                  |
| Met vergrendelingsvoorziening | Ja                   |

# Technische details

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nom. (meet)spanning (V)                                      | 400      |
| Montagewijze                                                 | DIN-rail |
| Kortsluitvastheid (Icw) (kA)                                 | 1        |
| Frequentie                                                   | 50/60 Hz |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP2X     |
| Maat (conform DIN 43880)                                     | 4        |
| Breedte in module-eenheden                                   | 4        |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)                           | 4        |
| Nom. isolatiespanning Ui (V)                                 | 500      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 35/35    |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 35/35    |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/55   |
| Vervuilingsgraad                                             | 2        |
| Spanningstype                                                | AC       |
| Explosieveilig                                               | Nee      |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 69       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-aardlekschakelaar-4-polig-100a-500ma-type-a-f204-e>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA