


inbouwspot kantelbaar buitenmaat/zaagmaat 82/68mm - HLK-A wit (17021)

(17021)



8715182160269



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401305864 |
| Fabrikantnummer | 17021 |
| EAN code | 8715182160269 |
| Merk | NORTON |
| Productgroep | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma | |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 50/50 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/norton-inbouwspot-kantelbaar-buitenmaat-zaagmaat-82-6>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Armatuur uit hoogwaardig aluminium. Kantelbaar 30 graden. Inclusief lamphouder (GX5.3 exclusief trekontlasting) Exclusief lamp max 50W.

- buitenmaat 82mm
- zaagmaat/plafondsparing 68mm
- inbouwhoogte 70mm

Technische details

Geschikt voor pendelophanging

Nee

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Buitendiameter (mm) | 82 |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | Laagvolt ha |
| Met lichtbron | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lamphouder | GX5,3 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Nom. spanning (V) | 12/12 |
| Lichtverdeling | Symmetrisc |
| Beschermingsklasse | III |
| Slagvastheid | IK02 |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Ja |

| | |
|---------------------------------------------------|----------|
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Ja |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Nee |
| Lichtverdeler | Overig |
| Lichtuittrede | Direct |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 70 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.75/2.5 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN