


LED waterdicht armatuur koelwit 4000K 43W 1519mm (3110803716)

(3110803716)



8715182162751



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401306025
Fabrikantnummer	3110803716
EAN code	8715182162751
Merk	NORTON
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	AXP-E multilumen
Lengte (mm)	1519
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	198/264
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	90
Hoogte/diepte (mm)	105
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Slagvastheid	IK03
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	43
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	6000
Kleurweergave-index	80-89

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/25
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	139
Vermogensfactor	0.95

Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Steekklem
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	80
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	10
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	47
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Met aanwezigheidsmelder	Nee

Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	139/139
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3700/6000
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	1/2.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/norton-led-waterdicht-armatuur-koelwit-4000k-43w-1519r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA