


buitenspot zonder sensor LS 150 M 4000K 14,7W - zwart (069216)

(069216)



4007841069216



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401306105
Fabrikantnummer	069216
EAN code	4007841069216
Merk	STEINEL
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	
Geschikt voor lampvermogen (W)	22.6/22.6
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1760
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	1760/1760
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	77.876

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenspot-zonder-sensor-ls-150-m-4000k-14-7w-z>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Mooi. Helder. Ideaal voor binnenplaatsen en opritten: de LED-spot LS 150 zonder sensor. Neutraal wit licht (4.000 K), {lichtstroom: 150°} verstelbaar. De schijnwerper wordt handmatig aan- en uitgeschakeld met een schakelaar. Beschermingsklasse IP 44. Kleur:

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	167
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Lamptype	LED niet uit
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Breedte (mm)	157
Hoogte/diepte (mm)	178
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK03

Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee

Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	A++
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/30
Soort bedrading	Geschikt vo
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN