

buitenlamp met sensor L 20 60W - antraciet (035693)

(035693)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401306111
Fabrikantnummer	035693
EAN code	4007841035693
Merk	STEINEL
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	85
Lamptype	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP44

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-buitenlamp-met-sensor-l-20-60w-antraciet-035693>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Sfeerverlichting in het kwadraat. Design-sensorbuitenlamp L 20 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 180° registratiehoek, reil inschakelniveau instelbaar, sensor verticaal 90° draaibaar voor een exacte aanpassing aan het registratiegebied, roestvrijstalen pa

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	E27
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	230/240
Materiaal behuizing	Roestvaststaal
Kleur behuizing	Antraciet
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof of metaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breed
Lichtuittrede	Direct/indirect
Breedte (mm)	230
Hoogte/diepte (mm)	250
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK07
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	60
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Geschikt voor lampvermogen (W)	60/60
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Geschikt voor wandmontage	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN