


mechanische ventilatie unit 375 m³/h met geïntegreerde RV sensor - perilex aansluiting (03- 00400)

(03-00400)



8713418038795



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401306830
Fabrikantnummer	03-00400
EAN code	8713418038795
Merk	Itho Daalderop
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	4
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m ³ /h)	415
Met interne (RV) vochtsensor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/itho-daalderop-mechanische-ventilatie-unit-375-m3-h-me-sensor-perilex-aansluiting-03-00400>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De CVE-S van Itho Daalderop is een uiterst efficiënte mechanische ventilator met een ingebouwde vochtsensor, die een luchtver heeft. De CVE-S ecofan ventilatorbox van Itho Daalderop kan tot wel 83% aan energiekosten besparen in vergelijking met conve compacte vierkante ecofan ventilator van Itho Daalderop eenvoudig te monteren op diverse locaties, zoals het plafond, de wand

De Itho CVE-S SP RFT is voorzien van een snoer met een perilex stekker, waarmee de CVE-S SE met een luchtverplaatsingscapac bediend via een vaste drie-standen schakelaar. Alle mechanische CVE-S ventilatoren zijn bovendien uitgerust met een RFT ontva apparaat draadloos te bedienen met een afstandsbediening van Itho Daalderop. Het bereik van deze draadloze bedieningen be muren.

De mechanische ventilatie kan worden geregeld met een vaste drie-standen schakelaar in combinatie met een draadloze afstand signaal de prioriteit heeft. Dankzij de draadloze afstandsbediening wordt de bediening en installatie van dit afzuigstelsel aanz met het gebruik van bedrade schakelaars overal.

Let op: de specifieke draadloze afstandsbediening voor dit afzuigstelsel (401317970) moet als een extra accessoire worden aar inbegrepen bij de ventilatiebox.

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer Perilex
Met draadloze afstandsbediening	Nee
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	3 standen
Aansluiting	Insteekend
Achteraansluiting	Nee
Hoogte (mm)	350
Breedte (mm)	355
Diepte (mm)	294
Energie-efficiëntieklasse	D
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	375
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	325
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	280
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m ³ /h)	230
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m ³ /h)	175
Stuursignaal	Overig
Met bedrade bediening	Nee
Geschikt voor bedrade bediening	Ja
Met externe (RV) vochtsensor	Nee

Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Ja
Met interne kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Met externe kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor	Ja
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Ja
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Ja
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 (kW)	0.044

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN