


CVE-S PAK mechanische ventilatie unit 375 m³/h met geïntegreerde RV sensor, draadloze afstandsbediening en 4 ventielen (03-00404)

(03-00404)



8713418038832



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401306831
Fabrikantnummer	03-00404
EAN code	8713418038832
Merk	Itho Daalderop
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	4
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m ³ /h)	415
Met interne (RV) vochtsensor	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/itho-daalderop-cve-s-pak-mechanische-ventilatie-unit-375-geintegreerde-rv-sensor-draadloze-afstandsbediening-en-4-ventielen-03-00404>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Itho Daalderop CVE-S is een compleet ventilatiepakket dat in staat is om maximaal 375 kubieke meter (m³) lucht per uur te verplaatsen. Het pakket bestaat uit een CVE-S ECO SP mechanische ventilatie-unit met geïntegreerde vochtsensor, een RFT-auto-bediening met 4 standen, vier afzuigventielen met eurostekker. Met dit pakket kan een bestaand ventilatiesysteem eenvoudig worden geüpdatet naar een energiezuinig en comfortabel systeem.

De RFT Auto fungeert als een bedieningspaneel om een mechanische ventilatie-unit aan te sturen. Gebruikers kunnen kiezen uit vier standen: uit, timer, automatisch en RFT. In de automatische stand reageert het bedieningspaneel automatisch op de vochtsensoren van de ventilatie-unit. Bedradingspaneel kan worden bediend, en meerdere RFT-bedieningspanelen kunnen worden gekoppeld aan één ventilatie-unit.

Het pakket is voorzien van vier functionele afzuigventielen, elk met een diameter van 12,5 cm en uitgevoerd in de kleur 'wit' (RAL 9010). De ventilatie-unit is traploos instelbaar en eenvoudig te installeren met klemveertjes.

Bovendien is de set geschikt voor zowel Perilex-stekker- als eurostekker-stopcontacten. Het wordt geleverd inclusief een los aansluitkabel van 1,7 meter. Standaard is er een Perilex-stekker aan de ventilatie-unit gemonteerd, maar indien gewenst kan dit worden vervangen door een eurostekker.

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer Perilex
Met draadloze afstandsbediening	Ja
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	3 standen
Aansluiting	Insteekkeind
Achteraansluiting	Nee
Hoogte (mm)	350
Breedte (mm)	355
Diepte (mm)	294
Energie-efficiëntieklasse	D
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	375
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	325
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	280
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m ³ /h)	230
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m ³ /h)	175
Stuursignaal	Overig
Met bedrade bediening	Nee
Geschikt voor bedrade bediening	Ja
Met externe (RV) vochtsensor	Nee

Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Ja
Met interne kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Met externe kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor	Ja
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Ja
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Ja
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 (kW)	0.044

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN