


# MVS-15RHB mechanische ventilatie unit 490 m<sup>3</sup>/h met ingebouwde vochtsensor en afstandsbediening 15RF - standaardsteekker (21130020)

(21130020)



8718403862911



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401306833
Fabrikantnummer	21130020
EAN code	8718403862911
Merk	Orcon
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	5
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m <sup>3</sup> /h)	580
Met interne (RV) vochtsensor	Ja

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/orcon-mvs-15rhb-mechanische-ventilatie-unit-490-m3-h-n-vochtsensor-en-afstandsbediening-15rf-randaarde-stekker-21130020>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Maak kennis met de MVS-15 woonhuisventilatoren. Niet alleen het slimste jongetje van de klas, maar ook het stilste! Naast de standaard mogelijkheid om eenvoudig uit te breiden naar CO<sup>2</sup>-vraagsturing, waarmee de hoogste EPC-winst in zijn categorie behaalt, worden ook gelijkwaardigheidsverklaringen, is deze serie veruit de efficiëntste en de stilste.

Energiezuinige EC-gelijkstroommotor. Royale capaciteit van 435 m<sup>3</sup>/h bij 200 Pa. 28 instelmogelijkheden middels dipswitch. Laag randaardesteker. Voorzien van vochtsturing. Voorzien van timerfunctie. Inclusief radiografische afstandsbediening. Geschikt voor radiografische CO<sub>2</sub> ruimtesensor.

\*Na online registratie 1 maand na aankoop heeft u recht op 90 maanden garantie. Een mooie 7,5 jaar dus!

## Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met randaarde stek
Met draadloze afstandsbediening	Ja
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	3 standen
Aansluiting	Insteekend
Achteraansluiting	Ja
Hoogte (mm)	389
Breedte (mm)	449
Diepte (mm)	303
Energie-efficiëntieklasse	D
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m <sup>3</sup> /h)	530
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m <sup>3</sup> /h)	510
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m <sup>3</sup> /h)	490
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m <sup>3</sup> /h)	470
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m <sup>3</sup> /h)	420
Stuursignaal	0-10 V
Met bedrade bediening	Nee
Geschikt voor bedrade bediening	Nee
Met externe (RV) vochtsensor	Nee
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Ja
Met interne kooldioxide (CO <sub>2</sub> ) sensor	Nee

Met externe kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor	Ja
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Ja
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Nee
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Nee
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 (kW)	0.08

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN