

# montagedraad 1.5mm<sup>2</sup> (H07V2-K) 90°C zwart - per rol 100 meter (309001501)

(309001501)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Artikelnummer                                    | 401307181                        |
| Fabrikantnummer                                  | 309001501                        |
| EAN code   | 4060892520051                    |
| Merk   | Helukabel                        |
| Productgroep                                     | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste |
| Serie/Programma                                  | Single Conductors                |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )        | 1.5                              |
| Aderkleur  | Zwart                            |
| Filter_Aantal Aders                              | 1                                |
| Filter_Kleur                                     | Zwart                            |
| Filter_Lengte                                    | 100 meter                        |
| Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 1.5 mm <sup>2</sup>              |

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-montagedraad-1-5mm2-h07v2-k-90-c-zwart-pe-309001501>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

H07V2-K draad is anders dan H07V-K draad. H07V2-K is een eenaderige kabel met een toegelaten geleidertemperatuur van 90° geschikt is.

# Technische details

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal   | Koper                    |
| Oppervlakte geleider  | Blank                    |
| Samenstelling geleider  | Klasse 5 = soepel        |
| Aantal aders  | 1                        |
| Materiaal aderisolatie  | Polyvinylchloride (PVC)  |
| Adercodering  | Kleur                    |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)                         | 90                       |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse                        | Eca                      |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                                 | Nee                      |
| Brandvertraging   | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Rookarm volgens EN 61034-2  | Nee                      |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506                       | Nee                      |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                               | Nee                      |
| Isolatiebehoud  | Nee                      |
| Buitendiameter circa (mm)   | 3                        |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)  | -5/90                    |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -40/90                   |
| Nom. spanning U0 (V)  | 450                      |
| Nom. spanning U (V)   | 750                      |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN