

Montagedraad VDS 6mm² (H07V2-K) 90°C rood - per rol 100 meter (309006005)

(309006005)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307200
Fabrikantnummer	309006005
EAN code	8785278183670
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor v
Serie/Programma	Single Conductors
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	6
Aderkleur	Rood
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/90
Filter_Kleur	Rood
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	6 mm ²
Filter_Aantal Aders	1

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	4.8
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/montagedraad-vds-6mm-h07v2-k-90-c-rood-per-rol-100-r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De H07V2-K is een flexibele, hittebestendige montagedraad die speciaal is ontworpen voor elektrische installaties in schakelkasten, verdeelinrichtingen en andere toepassingen waar een hoge temperatuur- en mechanische bestendigheid vereist is. Deze enkelleidersoort is opgebouwd uit fijnaderig koper (klasse 5 volgens IEC 60228) en voorzien van een hoogwaardige PVC-isolatie (type T13), geschikt voor verhoogde omgevingstemperaturen.

Generereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA