

montagedraad 10mm² (H07V2-K) 90°C groen/geel per rol 100 meter (309010002)

(309010002)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307205
Fabrikantnummer	309010002
EAN code	4060892191336
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	Single Conductors
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	10
Aderkleur	Groen/geel
Filter_Aantal Aders	1
Filter_Kleur	Geel / Groen
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	10 mm ²

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-montagedraad-10mm2-h07v2-k-90-c-groen-ge-309010002>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

H07V2-K draad is anders dan H07V-K draad. H07V2-K is een eenaderige kabel met een toegelaten geleidertemperatuur van 90° geschikt is.

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	3.6
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/90
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/90
Nom. spanning U ₀ (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN