


montagedraad 10mm² (H07V2-K) 90°C bruin - per rol 100 meter (309010004)

(309010004)



8785278183724



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|----------------------------------|
| Artikelnummer | 401307209 |
| Fabrikantnummer | 309010004 |
| EAN code | 8785278183724 |
| Merk | Helukabel |
| Productgroep | Voedingskabel < 1 kV, voor vaste |
| Serie/Programma | Single Conductors |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm ²) | 10 |
| Aderkleur | Bruin |
| Filter_Aantal Aders | 1 |
| Filter_Kleur | Bruin |
| Filter_Lengte | 100 meter |
| Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²) | 10 mm ² |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-montagedraad-10mm2-h07v2-k-90-c-bruin-per-309010004>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

H07V2-K draad is anders dan H07V-K draad. H07V2-K is een eenaderige kabel met een toegelaten geleidertemperatuur van 90° geschikt is.

Technische details

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 1 |
| Materiaal aderisolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Adercodering | Kleur |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Isolatiebehoud | Nee |
| Buitendiameter circa (mm) | 3.6 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) | -5/90 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -40/90 |
| Nom. spanning U0 (V) | 450 |
| Nom. spanning U (V) | 750 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN