

# Montagedraad VDS 25mm<sup>2</sup> (H07V2-K) 90°C zwart - per rol 100 meter (309025001)

(309025001)



4060892191640



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401307212
Fabrikantnummer	309025001
EAN code	4060892191640
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor v
Serie/Programma	Single Conductors
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	25
Aderkleur	Zwart
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/90
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	25 mm <sup>2</sup>
Filter_Aantal Aders	1

# Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	9.1
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/montagedraad-vds-25mm-h07v2-k-90-c-zwart-per-rol-10C>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De H07V2-K is een flexibele, hittebestendige montagedraad die speciaal is ontworpen voor elektrische installaties in schakelkasten, verdeelinrichtingen en andere toepassingen waar een hoge temperatuur- en mechanische bestendigheid vereist is. Deze enkelleidersoort is opgebouwd uit fijnaderig koper (klasse 5 volgens IEC 60228) en voorzien van een hoogwaardige PVC-isolatie (type T13), geschikt voor verhoogde omgevingstemperaturen.

**Generereerd op datum: 13-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA