


montagedraad 16mm² (H07V2-K) 90°C blauw - per rol 100 meter (309016003)

(309016003)



4060892191503



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307213
Fabrikantnummer	309016003
EAN code	4060892191503
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	Single Conductors
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	16
Aderkleur	Blauw
Filter_Aantal Aders	1
Filter_Kleur	Blauw
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	16 mm ²

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	7.4
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/90
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/90
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-montagedraad-16mm2-h07v2-k-90-c-blauw-pe-309016003>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

H07V2-K draad is anders dan H07V-K draad. H07V2-K is een eenaderige kabel met een toegelaten geleidertemperatuur van 90°C, terwijl H07V-KK maar tot 70°C geschikt is.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA