


**montagedraad 25mm²
(H07V2-K) 90°C
groen/geel - per rol 100
meter (309025002)**

(309025002)



4060892191657



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307217
Fabrikantnummer	309025002
EAN code	4060892191657
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	Single Conductors
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	25
Aderkleur	Groen/geel
Filter_Aantal Aders	1
Filter_Kleur	Geel / Groen
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	25 mm ²

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	9.1
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/90
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/90
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-montagedraad-25mm2-h07v2-k-90-c-groen-ge309025002>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

H07V2-K draad is anders dan H07V-K draad. H07V2-K is een eenaderige kabel met een toegelaten geleidertemperatuur van 90°C, terwijl H07V-KK maar tot 70°C geschikt is.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA