


isolatietape 19mm x 20 meter 190μ rood (PVC21ARD_1)

(PVC21ARD_1)



5411512200140



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401307258
Fabrikantnummer	PVC21ARD_1
EAN code	5411512200140
Merk	Nitto
Productgroep	Zelfklevende tape
Serie/Programma	Nitto
Breedte (mm)	19
Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur	Rood
Lengte (m)	20
Temperatuurbestendigheid (°C)	-10/90
Dikte (mm)	0.2

Technische details

Transparant	Nee
Fluorescerend	Nee
Dubbelzijdig	Nee
Isolerend	Ja
Zelfdovend	Nee
Zelflassend/amalgamerend	Nee
Geschikt voor hoogspanning	Nee
Vulkaniserend	Nee
Nalichtend	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/nitto-isolatietape-19mm-x-20-meter-190-rood-pvc21ard-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Isolatietape 19 mm x 20 meter rood is geschikt voor het isoleren, bundelen en coderen van elektriciteitsdraden en kabels. Deze isolatietape wordt toegepast bij elektrische installaties en onderhoudswerkzaamheden en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen waar duidelijke markering en hoge bestendigheid gewenst zijn.

De tape is gemaakt van waterproof geplastificeerd soft PVC en voorzien van een lijmlaag op basis van rubber met goede kleefkracht. De gladde en soepele drager is vlamvertragend en heeft een hoog rekvermogen, waardoor de tape zich goed vormt rondom kabels en verbindingen. De isolatietape is verouderings- en UV-bestendig en bestand tegen oliën, zuren en alkalines. Daarnaast is de tape eenvoudig te verwerken en goed handscheurbaar. Met een doorslagspanning van 9,5 kV, een temperatuurbereik van -10 °C tot 90 °C en een dikte van 0,19 mm is deze tape geschikt voor veeleisende elektrische toepassingen.

Belangrijke kenmerken

- Merk: Nitto
- Breedte: 19 mm
- Lengte: 20 meter
- Kleur: rood
- Materiaal: geplastificeerd soft PVC
- Lijmlaag: rubber
- Waterproof
- Vlamvertragend
- Hoge rekbaarheid
- Goed handscheurbaar en eenvoudig te verwerken
- UV- en verouderingsbestendig
- Bestand tegen oliën, zuren en alkalines
- Doorslagspanning: 9,5 kV
- Temperatuurbereik: -10 °C tot 90 °C
- Dikte: 0,19 mm
- Geschikt voor isoleren, bundelen en coderen van kabels

Gegenereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA