


# overspanningsbeveiliging type 2 3P+N (TN, TN-S, TN-C-S, TT) 40kA met meldcontact DIN-rail (SPB415)

(SPB415)



3250615514905



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401307424
Fabrikantnummer	SPB415
EAN code	3250615514905
Merk	Dehn
Productgroep	Netoverspanningsbeveiliging
Serie/Programma	guard
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)	20
Max. continuspanning AC (V)	275
Veiligheidsniveau (kV)	1.35
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
DIN-grootte	4 TE (Rastermaat)
Met meldcontact	Ja
Testklasse type 2	Ja
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Ja
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-C-S	Ja
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Aantal geleiders (excl. aarde)	4

Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kA)

40

## Technische details

Nom. spanning AC (V)	400
Max. PV-spanning (V)	0
Veiligheidsniveau L-N (kV)	1.35
Veiligheidsniveau N-PE (kV)	1.6
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (PE) (mm <sup>2</sup> )	35
Aansluitbare geleiderdoorsnede (soepel en/of aderhuls) - (L - N) (mm <sup>2</sup> )	25
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Signalering op apparaat	Optisch
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kortsluitvastheid (I <sub>sc</sub> ) (kA)	25
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (A)	125
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (A)	80
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Maximale voorbeveiliging gL/gG (A)	120
Lekstroomvrij	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dehn-overspanningsbeveiliging-type-2-3p-n-tn-tn-s-tn-c-s-meldcontact-din-rail-spb415>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 23-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA